

# Taski Swingo 5000

Ride-on gulvvaskemaskin med suverene egenskaper

## Taski Swingo 5000:

- Fremragende ytelse
- Enestående resultat
- Høy driftsikkerhet
- Enkel og ergonomisk i bruk

### Fremragende ytelse

Det patenterte systemet for vannutlegging, CSD, gir alltid samme vannmengde pr m<sup>2</sup> uavhengig av hastigheten på maskinen. Det gir en betydelig besparelse på forbruk av vaskevann. Dette i kombinasjon med tanker på hele 200 l reduserer antall tidkrevende stopp til tømning og fylling av tanker og øker produktiviteten betydelig. Med det unike "all-wheel-steering"-systemet er maskinen lett å manøvrere selv i trange områder.

### Enestående resultat

Den nye, patenterte W-formede nalen følger maskinen og gulvets profil. Gulvet blir helt tørt med det samme selv på ujevne gulv og i svinger. Kraftige nalgummiblader og direkte oppsug til skittenvannstanken sørger for at også mindre smussbiter suges opp uten tilstopping i slange og munnstykke. Det betyr rene tørre gulv med det samme og vedvarende gode resultater.

### Høy driftsikkerhet

Taski Swingo 5000 er konstruert for kontinuerlig drift også under "røffe" forhold. Deler og komponenter er av høy kvalitet med lang levetid. Det øker driftssikkerheten og reduserer behovet for service og reparasjon. Alle punkter som krever regelmessig vedlikehold er fargekodet (gult). Det daglige vedlikeholdet kan dermed enkelt utføres selv med et minimum av trening for operatøren. Riktig vedlikehold sikrer problemfri drift i det lange løp.

### Enkel og ergonomisk i bruk

Enkel påstigning, justerbart sete med høy seterygg og den utviklede "gasspedalen" gir operatøren god ergonomi under arbeidet. God oversikt fra førersetet og med en svingbar nal som følger maskinen kan det kjøres helt inntil vegger og rundt hindringer. Den spesielle ECO-bryteren reduserer støynivået på sugemotoren og gjør Taski Swingo 5000 egnet til bruk på dagtid selv i lydsensitive områder.



# Spesifikasjoner for Taski Swingo 5000

**TASKI**<sup>®</sup>

## Tekniske data

BESKRIVELSE	
Teoretisk ytelse	7875 m <sup>2</sup> /t
Arbeidsbredde	105 cm
Nalbredde	129 cm
Rentvannstank – flextank	200 l
Skittenvannstank – flextank	210 l
Spenning	24 V
Batterikapasitet	240-360 Ah/C5
Driftstid batteri (nominell)	4-6,5 time
Vekt klar til bruk med full tank, 240Ah batterier og operatør (75 kg)	790 kg
Størrelse (L x B x H) (høyde over føreriset)	187 x 109 x 140 cm
Venderadius	200 cm
Maks. stigning med full tank	10 %
Børstesystem	4 x 28 cm
Børstetrykk	60-90 kg
Rengjøringshastighet / transporthastighet	Inntil 7,5 km/t 8,0 km/t
Lydnivå iht. EN 60704-1	67 dB(A)
Beskyttelsesklasse	III
Sprutbeskyttelsesklasse	IPX3
Godkjenninger	CE/CB test sertifikat

## Utstyr og tilbehør

BESKRIVELSE	VARENUMMER
Føringsskive for pads 28 cm	6749
Skurebørste standard 28 cm	6746
Skurebørste myk 28 cm	6747
Skurebørste stiv 28 cm	6748
Taski Jfit-kit for Swingo 4000/5000	7496
Batterilader 24V/30A Gel 230V	7491
Gelbatterier 6V/240Ah (standard)	7507
Batterier 24V/360Ah	(ekstra utstyr)
Varsellys	4128992
Frontlys	4128994
Lensepumpe	4129878
Chassisbeskyttelse	4129882
Beskyttelsestak FOPS <i>I kombinasjon med chassisbeskyttelse</i>	4129883

## Taski Swingo 5000

MODELL	VARENUMMER
Taski Swingo 5000 komplett	7753
Taski Swingo 5000 komplett m/Jfit	3290

## BESKRIVELSE AV EGENSKAPER

**BMS (Battery Management System):** Den innebyggede laderen hindrer dyputlading av – og overvåker – ladeprosessen. Det sikrer riktig lading og lang levetid på batteriene. Må kun brukes gelbatterier med kapasitet på inntil 330Ah.

**CSD (Cleaning Solution Dosage):** Automatisk dosering av rentvann tilpasset hastigheten på maskinen. CSD betyr at den mengde rentvann som tilføres alltid er den samme per arealenheter uansett hvilken hastighet maskinen har. Det blir intet vannsøl når hastigheten settes ned i svinger, rundt hjørner eller ved andre hindringer. CSD reduserer forbruket av rentvann med 30-50 % og bidrar til betydelig høyere produktivitet.

**ECO-mode:** ECO-funksjonen betyr energisparing og lavere lydnivå ved at styrken på sugemotoren reduseres. Med ECO-funksjonen aktivert kan maskinen også brukes i lydsensitive områder på dagtid som for eksempel i sykehus.

**Jfit (automatisk dosering):** Jfit er et doseringssystem som sikrer konstant dosering av rengjøringsmiddel til enhver tid. Bruk av Jfit hindrer overdosering og bidrar til et vedvarende godt resultat samt reduserer kostnadene til rengjøringsmidler.

**Start/stopp-program:** Elektronikken lagrer de sist brukte innstillingene slik som børstetrykk, vannmengde, ECO-mode etc, og bruker disse når maskinen startes opp igjen. Med denne egenskapen kan arbeidet raskt startes opp uten at alle funksjonene må stilles inn på nytt.