

VERNEBLAD

PURE Stålglass

Faresetninger:

Ikke relevant.

Vis sikkerhetsdatablad



Generelt

Artikkelnr.

360599

Kjemikaliets bruksområde

Stålrengjørings- og stålpleiemiddel.
Bare for yrkesbrukere.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt

Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege.

Øyekontakt

Ved kontakt med øynene: Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Oppsøk lege.

Svelging

Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke.

Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

Informasjon til helsepersonell

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

Annen informasjon

Ikke relevant. Behandles symptomatisk.

Verneutstyr

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Øyevern

Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk.

Håndvern

Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk

Åndedrettsvern

Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk.

Annet hudvern enn håndvern

Ingen spesielle krav.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.

Uegnede slökkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

Brann- og eksplosjonsfarer

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp.

Brannslökkingsmetoder

Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Områder med spill kan være glatte.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

Metoder for opprydding og rengjøring

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.

Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

Ansvarlig firma

Firmanavn

NorEngros AS

Postadresse

Fyrstikkalleen 3 B, Postboks 6714 Etterstad

Postnr.

0609 Oslo

Land

Norge