

Aura LED Opti T5 HE HF G3 7W/3000K

Artikkelnummer 591903



Aura Opti T5 HF G3 er et svært effektiv T5 LED retrofit lysrør som gir utmerket energieffektivitet, høy lyskvalitet og har en levetid på 60 000 timer. LED-retrofit lysrør som skiftes 1:1 med dine gamle T5 lysrør i armaturer med elektronisk forkobling. Aura Opti T5 HF G3 gir direkte energibesparelser uten dyre installasjonskostnader. LED-lyskilden er spesielt egnet i kalde omgivelser eller i miljøer der du ofte slår av og på. Funksjonsgarantien gjelder kun ved kjøp hvor det er sikret at produktet er kompatibelt. Sammenlign her i kompatibilitetslisten vår.

Produktdetaljer

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Temperatur og driftsforhold | -20°C - +45°C |
| Hovedmateriale | Glass PET |
| Diameter (rør), mm | 17 |
| Lengde inkl sokkel, mm | 549 |
| EI-nummer | |
| UNSPSC | 39101628 |
| GTIN | 7333160030178 |
| Antall per eske | 10 |
| Nettvekt, kg | 0,088 |
| Sertifikater | ENEC |

Elektriske data

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| IP klasse | IP20 |
| Forkobling | Elektrisk kontrollutstyr |
| Dimbar | Nei |
| Watt (W) | 7 |
| Energiklasse (EU energi label) | E |
| Tilsvarende | 14W (std) |

Tekniske data

| | |
|--------|----|
| Sokkel | G5 |
|--------|----|

Fotometriske data

| | |
|------------------------|------|
| Fargegjengivelse (CRI) | ≥80 |
| SDCM | ≤3 |
| Farg Temp (K) | 3000 |
| Fargekod | 830 |
| Type av lyskilde | LED |
| Lysutbytte lm/W | 129 |
| Lumen (lm) | 900 |

Levetid

| | |
|------------------|------------------|
| Tennsykluser | 200.000 |
| Nominell levetid | 60.000h (L70B10) |