



Lanternin G3 RE 1195x295 31W 3900 DALI 840

Artikkelnummer 38148403920

Lanternin G3 er et LED-panel med lav profil, tilgjengelig i forskjellige størrelser. Det er en god belysningsløsning som oppfyller kravene til kontorer, skoler og sykehusmiljøer. Leveres med en ekstern driver for on/off eller DALI. Minimal blending, UGR <19.



Produktdetaljer

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Deksel materiale | Polystyren |
| Diffuser/Deksel | Microprism |
| Lengde, mm | 1195 |
| Høyde/dybde, mm | 9 |
| Bredde, mm | 295 |
| Lengde kabel (m) | 2,5 |
| Montering | Innfelt |
| GTIN | |
| Nettvekt, kg | 3,6 |
| Livslängd driver, timmar | 100 000 |
| IK klasse | IK07 |
| IP klasse | IP20 |
| Kalkulert LED levetid, L70 (t) | 100 000 |
| Kalkulert LED levetid, L80 (t) | 100 000 |

Elektriske data

| | |
|----------------------------------|---------|
| Isolasjon | Class 2 |
| Effekt (W) | 31 |
| Standby effekt (W) | 05 |
| Omgivelsestemperatur maks | +30 |
| Omgivelsestemperatur | |

Fotometriske data

| | |
|-------------------------------|------|
| Farg Temp (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (CRI) | ≥80 |
| Lysutbytte (lm/W) | 128 |
| Lumen (lm) | 3970 |
| SDCM | 3 |

| | |
|--------------------|-------|
| min | +10 |
| Antall per B16 MCB | 43 |
| Antall per C10 MCB | 45 |
| Antall per C16 MCB | 73 |
| Effektfaktor | ≥0,90 |

Kontrolldata

| | |
|---------|------|
| Styring | DALI |
|---------|------|