

Aura LED OPTIT8 G4 6,7W 4K 600MM 600 MM

Artikkelnummer 579704

Aura LED Opti T8 G4 er et ekstremt effektivt LED T8 lysrør som leverer høyeste lyskvalitet. Produktet er en enkel løsning for energibesparelse i eksisterende T8 armaturer med magnetisk forkobling. Rørene er produsert i glass med en utvendig PET plastfilm som gjør produktet splintsikkert. Denne nye generasjonen av LED T8 lysrør har høyeste effektivitet, opp til 172 lm/W og ekstremt lang levetid. Aura LED Opti T8 G4 er beregnet for bruk med magnetisk forkobling eller direkte tilkobling til 220-240V AC.



LED IP20 CE

Elektriske data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Forkobling | Magnetisk |
| Dimbar | Nei |
| Watt (W) | 6,7 |
| Energiklasse (EU energi label) | C |
| Tilsvarende | 18W (std) |

Fotometriske data

| | |
|------------------|------|
| Farg Temp (K) | 4000 |
| Fargekod | 840 |
| Type av lyskilde | LED |
| Lysutbytte lm/W | 172 |
| Lumen (lm) | 1150 |
| SDCM | ≤3 |

Hazard

| | |
|-----------------|-----|
| Blått lys | RG0 |
| Retinal Termisk | RG0 |
| Actinic (UV) | RG0 |

Produktdetaljer

| | |
|------------------------|-----------------|
| Diameter (rør), mm | 26.5 |
| Lengde inkl sokkel, mm | 600 |
| UNSPSC | 39101600 |
| GTIN | 7333160020872 |
| Antall per eske | 30 |
| Nettvekt, kg | 0,112 |
| Sertifikater | ENEC |
| Godkjenninger | CE; REACH; RoHS |
| Garanti, år | 5 |

Tekniske data

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Sokkel | G13 |
| Nominell levetid (h) | 60 000 (L80B10) |
| Spredningsvinkel | 200° |
| Oppvarmingstid (60% styrke) | <1 s |
| Tennsykluser | 200 000 |
| Effektfaktor | ≥0.90 |
| Temp. og driftsforhold | -20°C - +50°C |

