

SumaGel Pur-Eco D32

Produkttype

Sterkt alkalisk gelrengjøringsmiddel for lavtrykksanlegg og skumsprøyte.

Bruksområde

Gel- og skumrengjøring av storkjøkken, lager/avfallsrom, sanitærrom og øvrige steder med sluk. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksanvisning

Påfør et tynt lag. La gelen virke i 4-10 min. Unngå at gelfilmen tørker på flatene. Bearbeid med kost/børste ved behov. Spyl av med rent vann. Kan benyttes på overflater av stål, fliser, betong, epoksy etc. Må ikke brukes på aluminium.

Normal dosering

35 ml per 1 liter vann (3,5%).

Egenskaper

Utseende:	Gul
Lukt:	Råstoff
pH:	ca. 13 (konsentrert), ca. 12,4 (3,5% løsning)
Tetthet:	1,1 kg/L (20 °C).
Korrosjon:	Aluminium, Kobber og messing korroderes. Rustfritt og syrefast stål påvirkes ikke.
Materialløselighet:	Fullstendig oppløselig i vann
Reaktivitet og stabilitet:	Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Stabil under normale lagringsforhold.
Risiko for farlige reaksjoner:	Ingen farlige reaksjoner ved lagring og bruk under normale forhold.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som nøyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt. Oppbevares i lukket originalemballasje.
Holdbar minst 3 år etter produksjonsdato.

Miljøråd:

- Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjøring.
- Unngå over- eller underdosering.
- Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje (Grønt Punkt symbol).

