

VERNEBLAD

PURE Avløpsåpner



Varselord:

Fare

Faresetninger:

Kan være etsende for metaller. (H290)

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

Generelt

Artikkelnr.

343791

Kjemikaliets bruksområde

avløpsrens

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt

Det er viktig å skylle lenge - minimum 30 minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Bruk behagelig temperatur på vannet (20-30 °C). Kontakt Giftinformasjon/lege/sykehus for videre råd om oppfølging og behandling. Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Ved kontakt med øynene: Hold øyelokkene fra hverandre slik at vannet kommer godt til. Om man bruker kontaktlinser skal disse fjernes så raskt som mulig. Skyll straks øynene med rikelig vann (20-30 °C) til irritasjonen opphører, og minst i 30 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Oppsøk legevakt/sykehus straks. Fortsett skylling under transport.

Svelging

Ved inntak, kontakt omgående lege. Gi den skadde vann å drikke hvis vedkommende er ved bevissthet. Forsøk IKKE å fremkalle brekninger med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet, legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse.

Informasjon til helsepersonell

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

Annen informasjon

Ikke relevant. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp umiddelbart.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Øyevern

Vernebriller | EN166

Håndvern

Bruk vernehansker av: Butylgummi. $\geq 0,4$ mm Neoprengummi. $\geq 0,5$ mm Nitrilgummi. $\geq 0,7$ mm EN 374. | ≥ 480 | $\geq 0,4 - 0,7$ | EN374

Åndedrettsvern

Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk.

Annet hudvern enn håndvern

Spesialarbeidstøy bør anvendes

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukkingsmidler

Egnede slukkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.

Brann- og eksplosjonsfarer

Uegnede slukkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp.

Brannslukkingsmetoder

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Unngå direkte kontakt med søl.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.

Metoder for opprydding og rengjøring

Utslipp begrenses og samles opp med granulater eller lignende og avhendes i følge regler om farlig avfall. Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.

	Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	NorEngros AS
Postadresse	Fyrstikkalleen 3 B, Postboks 6714 Etterstad
Postnr.	0609 Oslo
Land	Norge