

VERNEBLAD

Pure Overflatedesinfeksjon flytende



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Biocidprodukt
Yrkesmessige bruksområder
Generell bruk
Overflatedesinfeksjon

Førstehjelpstiltak

Generelt

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Innånding

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

Hudkontakt

Øyekontakt

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

Tilsølte klær må fjernes.

Skyll øyeblikkelig, forsiktig og grundig med øyedusj eller vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 30 minutter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). La vann drikkes i små slurker (fortynningseffekt).

Generelle symptomer og virkninger

IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

INNÅNDING: Innånding kan forårsake irritasjon, hoste, anpustenhets.

ØYEKONTAKT: Irriterer øynene. Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

SVELGING: Irritabilitet. Inntak kan forårsake kvalme, brekninger og diaré.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

Nødvendige egenskaper

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk vernebrille mot sprut av væske. Vernebriller (EN 166).

Egnede materialer

Hansker er ikke påkrevet ved normal bruk. Hansker anbefales ved langvarig bruk.

Egnede hansker

Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Hansketykkelse: >0,20 mm.

Anbefalt utstyrstype

Åndedrettsvern er ikke påkrevet ved normal bruk. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Bruk et åndedrettsvern utstyrt med følgende

Anbefalt åndedrettsvern

Filter: Type: A (mot organiske gasser og damper med kokepunkt > 65 °C, fargekode: brun).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukkingsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann., Vanntåke, Alkoholresistent skum, BC-pulver, Karbondioksid (CO₂), Sand, Skum

Uegnede slukkingsmidler

Ikke bruk vannstråle som slukkemiddel, da denne vil spre brannen.

Brann- og eksplosjonsfarer

Meget brannfarlig væske og damp. Ved utilstrekkelig ventilasjon og/eller ved bruk, kan lett antennelige damper / eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

Brannslukkingsmetoder

Beholdere skal avkjøles med vannsprøyting. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Brannslukkingsinstruksjoner: Hindre spredning av brannslukkingsvæsken. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet.

Personlig verneutstyr

Kjøøl ned beholdere som har blitt eksponert for flammer med vann, lenge etter at brannen er slukket.

Beskyttelse under brannslukking: Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig personlig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå kontakt med

personell	øynene. Unngå innånding av damp. Bruk påkrevet personlig verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
Opprydding	Råd om hvordan søl kan begrenses Tildekking av kloakk og avløp Råd om hvordan søl skal behandles Store utslipp: stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte bruk bare verktøy som ikke avgir gnister fjern søl/utslipp umiddelbart Absorber sølt materiale med inert, fuktig, ikke brennbart materiale. Små utslipp: Absorber sølt materiale med inert, fuktig, ikke brennbart materiale. Skyll det forurensede området med store mengder vann. Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker Bruk av adsorberende materialer. Andre opplysninger om søl og utslipp Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres. Skyll det forurensede området med store mengder vann.
Andre anvisninger	Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	Norwegian Oilfield Supply/ NOS Chemicals AS
Postadresse	Forusbeen 226
Postnr.	4313 Sandnes
Land	Norge
Telefon	51 73 30 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen :+47 22 59 13 00