

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON



Safety for life

Modell: FE6HR-B

Riktig sløkkeutstyr øker sjansen for å få rask kontroll over en brann. Housegard skumsløkkere inneholder et effektivt skumkonsentrat med meget høy sløkkeeffekt. Housegard skumsløkkere er produsert etter strenge kvalitetskrav og er egnet for bruk i virksomheter som håndterer ildsfarlige væsker, f.eks. olje, plast og bensin. Kan også benyttes ved branner i organiske materialer. For bruk innen industri, verksted og shipping. Sløkkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til sløkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	AB	Modell:	FE6HR-B
Effektivitetsklasse:	21A 183B	Sku:	600239
Arbeidstemperatur:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896002395
Sløkkemiddel:	6L Evocolit CLASS AB GREEN -PFC free 20	EN3 Testrapport :	MPA 20200719/RUI46
Størrelse:	6 L	MED cert:	22/CN/4883-0-REV1
Tømmetid:	42 s	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelengde:	4-6 m		
Arbeidstrykk:	30 Bar		
Arbeidstrykk:	30 Bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	9.6		
Høyde (mm):	530		
Bredde (mm):	160		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

GPBM Nordic