Produktark – Brun Kraft 45 g/m^2 ruller av bleket og ubleket kraftpapir

Artikelnummer: BRK45570

Produktnavn: Brun Kraft

Format: 45 g/m2 - 570 mm - 7 kg x 3 rl

Produsent/Leverandør: Norwegian Paper AS

Dato: 2026.09.28

Produktbeskrivelse

Papirruller produsert av ubestrøket kraftpapir med gramvekt 45 g/m^2. Papiret er utviklet for emballering, transport og oppbevaring av lette til middels tunge produkter, herunder næringsmidler. Egnet for både manuell og automatisert pakking.

Bruksområde

- Emballering av tørre og lett fuktige matvarer (f.eks. bakeriprodukter, frukt, grønnsaker)
- Take-away og servering (begrenset kontakttid med varme produkter)
- Dagligvarehandel og detaljhandel
- Industriell pakking av lette varer

Ikke egnet for:

- Flytende eller svært fettholdige produkter uten ekstra barrierebelegg
- Langvarig oppbevaring av varm eller våt mat (>70 °C over tid)

Temperaturområde

- **Anbefalt bruk:** -20 °C til +70 °C
- Kortvarig kontakt med temperaturer opptil +90 °C kan tolereres
- Bør ikke utsettes for direkte varme-/ovnskilder

Materiale

- 100 % kraftpapir (primærfiber og/eller resirkulerte fibre)
- Gramvekt: 40–50 g/m^2
- Ubleket eller bleket

Egenskaper

- God rivestyrke og stabilitet i forhold til lav egenvekt
- Pustende materiale (diffusjonsåpent)

- Egnet for trykk (flexo/offset)
- Naturlig friksjon gir god stabling og håndtering

Matkontakt

Produktet er **egnet for direkte kontakt med næringsmidler** i henhold til relevant EU-lovgivning:

- Oppfyller kravene i **Rammeforordning (EF) nr. 1935/2004**
- Produsert i henhold til god produksjonspraksis (GMP) – **(EF) nr. 2023/2006**
- Egnet for kontakt med tørre og ikke-fete matvarer
- For andre mattyper må egnet barriere vurderes

Samsvarserklæring/EK sertifikat ligger nederst i dokumentet.

Miljøegenskaper

- Basert på fornybare råvarer (trevirke fra bærekraftig skogbruk)
- Kan være sertifisert iht. FSC (dersom aktuelt)
- Biologisk nedbrytbart under riktige forhold
- Lav klimabelastning sammenlignet med flere alternative materialer
- Bidrar til materialgjenvinning i etablerte papirstrømmer

Avfallshåndtering

- Sorteres som **papir/papp** i henhold til lokale avfallsordninger
- 100 % resirkulerbar uten plastkomponenter
- Kan gjenbrukes flere ganger før materialgjenvinning
- Skal ikke kastes i restavfall dersom sorteringsmulighet finnes

Samsvar med PPWR (EU Packaging and Packaging Waste Regulation)

Produktet er fremstilt i samsvar med kravene i artikkel 5 i forordning (EU) 2025/40 om stoffer i emballasje.

Summen av konsentrasjonsnivåene for bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig krom er godt under 100 parts per million by weight.

Ingen PFAS er bevisst tilsatt, og det totale fluorinnholdet er under 50 mg/kg i produktet og produktet oppfyller de relevante PFAS-kravene i artikkel 5(5) i forordning (EU) 2025/40.

Produktet er utformet og produsert slik at forekomst og konsentrasjon av stoffer som gir grunn til bekymring ("substances of concern") er minimert i samsvar med artikkel 5(1) i forordning (EU) 2025/40.

NORWEGIAN PAPER

REACH

- Vi overholder kravene i REACH, forordning (EF) nr. 1907/2006 med endringer. Vi er en nedstrøms bruker av kjemikalier, som betyr at våre leverandører er ansvarlige for registreringen av kjemikaliene vi kjøper.
- Basert på informasjon fra våre leverandører, opplyser vi at ingen SVHC-stoffer oppført på «Kandidatlisten over stoffer med svært høy risiko» fra Det europeiske kjemikaliebyrået finnes i konsentrasjoner over 0,1 % i våre produkter. Vi tilsetter heller ikke med vilje stoffer oppført i vedlegg XIV under produksjonsprosessen.

- **Design for resirkulering:** Monomateriale (papir) uten unødvendige sammensatte materialer
- **Materialeffektivitet:** Lav gramvekt optimalisert for funksjon
- **Redusert miljøpåvirkning:** Fornybart råstoff og høy resirkulerbarhet
- **Avfallshåndtering:** Kompatibel med eksisterende innsamlings- og gjenvinningssystemer
- **Begrensning av skadelige stoffer:** Ingen tilsiktet bruk av stoffer som hindrer resirkulering

Lagring

- Oppbevares tørt og rent
- Beskyttes mot direkte sollys og fuktighet
- Anbefalt lagringstemperatur: 10–25 °C

Tilpasninger (opsjoner)

- Trykk (logo/design)