NORWEGIAN PAPER

PRODUKTARK

Artikelnummer: GRVAT41400

Produktnavn: GRP Våtsterkt

Format: 41 g/m2 - 400 mm - 6 kg

Produsent/Leverandør: Norwegian Paper AS

Dato: 2026.10.01

Gyldighetsdat: 3 år fra utgivelsesdato.

Greaseproof Papir 30-40 gsm

Matkontaktpapir for emballering av næringsmidler

Produktbeskrivelse

Greaseproof papir fremstilt av høykvalitets cellulosefibre med høy fettbarriere uten bruk av plastlaminering. Produktet er utviklet for direkte kontakt med tørre, fuktige og fete næringsmidler. Høy motstand mot gjennomtrenging av fett og olje. Bidrar til å redusere søl og gjennomfetting ved kontakt med fete næringsmidler. Beskytter emballasje og omkringliggende materialer mot fettgjennomslag.

Materiale

• Basepapir av cellulosefibre (primærfiber)
• Gramvekt: 30–40 g/m^2
• Hvit eller brun kvalitet, avhengig av produktvariant

Typiske bruksområder

- Bakeriprodukter
- Smørbrød og wraps
- Burger- og fastfood-emballering
- Delikatesseprodukter
- Kan brukes til innpakking og mellomlegg for matvarer som bakeriprodukter, smørbrød, fastfood, delikatessevarer og lignende.

NORWEGIAN PAPER

Temperaturområde

Greaseproof papiret er egnet for direkte kontakt med tørre, fuktige og fete næringsmidler ved:

- Kjølelagring og romtemperaturforhold
- Fryselagring ned til -40 °C
- Kortvarig kontakt med varme matvarer opptil 100 °C
- Kontinuerlig bruk anbefales ved temperaturer opptil 70 °C
- Ikke beregnet for bruk som bakepapir eller til direkte oppvarming i ovn

PPWR-relevante egenskaper

Dette produktet er utviklet med hensyn til kommende og gjeldende krav i PPWR:

Produktet er i samsvar med PPWR (EU) 2025/40 om tungmetaller. Summen av konsentrasjonsnivåene for bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig krom er godt under 100 parts per million by weight.

Ingen PFAS er bevisst tilsatt, og det totale fluorinnholdet er under 50 mg/kg i produktet.

Nivået av stoffer klassifisert som miljøfarlige er mindre enn 0,1 % og minimert (standard CR 13695-2).

REACH

- Vi overholder kravene i REACH, forordning (EF) nr. 1907/2006 med endringer. Vi er en nedstrøms bruker av kjemikalier, som betyr at våre leverandører er ansvarlige for registreringen av kjemikaliene vi kjøper.
- Basert på informasjon fra våre leverandører, opplyser vi at ingen SVHC-stoffer oppført på «Kandidatlisten over stoffer med svært høy risiko» fra Det europeiske kjemikaliebyrået finnes i konsentrasjoner over 0,1 % i våre produkter. Vi tilsetter heller ikke med vilje stoffer oppført i vedlegg XIV under produksjonsprosessen.

• Materialeffektivitet: Lav gramvekt optimalisert for funksjon og ytelse
• Ressurseffektivitet: Papirbasert løsning med begrenset mengde funksjonelt belegg
• Redusert miljøpåvirkning: Basert hovedsakelig på fornybare råstoffer
• Støtte for sirkulær økonomi gjennom etablerte innsamlings- og gjenvinningssystemer der lokale forhold tillater det

NORWEGIAN PAPER

• Begrensning av skadelige stoffer: Ingen tilsiktet bruk av stoffer som hindrer trygg matkontakt eller forsvarlig avfallshåndtering

Miljø- og materialinformasjon

- Hovedbestanddel: cellulosefiber.
- Designet for materialgjenvinning i papirstrømmer.
- Inneholder ikke tilsatt plast.
- Ikke tilsatt PFAS.

Avfallshåndtering

- Produktet består hovedsakelig av cellulosefiber og skal håndteres i henhold til lokale avfallsforskrifter. Rent og ubrukt papir kan material gjenvinnes. Papir som er forurenset med matrester, fett eller andre organiske stoffer skal sorteres i henhold til lokale retningslinjer for emballasjeavfall eller restavfall.

Avfallssortering

- **Rent og tørt papir:**
- Sorteres som papir- eller pappemballasje.
- Leveres til materialgjenvinning.
- **Papir med begrenset fettpåvirkning:**
- Sorteres som papir/papp dersom lokale innsamlingsordninger tillater dette.
- **Papir med betydelige matrester eller kraftig fettforurensning:**
- Sorteres som restavfall eller matavfall der lokale ordninger tillater dette.

Oppbevaring

- Oppbevares tørt.
- Anbefalt temperatur: 15-25 °C.
- Relativ luftfuktighet: 45-65 %.