

## ADDI KRAFTSKUM 930

### Produkttype og bruksområde

Sterkt alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel for bruk innen næringsmiddelindustri.

### Bruksanvisning

Kun til profesjonelt bruk.

Dosering i skumanlegg: 5 - 8 % Addi Kraftskum (tilsvarer 4 – 6,5 liter Addi Kraftskum fortynnet med vann til 100 liter).

1. Skrap og skylt vekk løst smuss.
2. Skumlegg og la skummet virke i 10 - 20 minutter avhengig av smussgrad. Unngå at skummet tørker på flatene.
3. Spyl til slutt med rent vann.

### Egenskaper

Skummeevne:	Skummer kraftig.
Oppløselighet:	Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
pH:	14 (konsentrert), ca. 13,5 (5 % løsning)
Spesifikk vekt:	ca. 1,24 kg/l.
Materialpåvirking:	Bestemt med 5 % løsning ved 20 °C med 12 timers virkningstid. Rustfritt stål påvirkes ikke. Kobber korroderes svakt uten misfarging. Aluminium korroderes meget kraftig med mattgrå misfarging.

### Lagringsbetingelser og holdbarhet

5 års holdbarhet ved frostfri lagring i ubrudd emballasje.



## ADDI KRAFTSKUM 930

### Testmetode

Reagenser: 0,1 N Saltsyre  
Tymolblått indikator

Prosedyre: Tilsett 2-3 dråper indikatorløsning til 20 ml bruksløsning. Titrer med syre til fargeomslag fra blått til gult.

Beregning: % w/w Addi Kraftskum = ml 0,1 N HCl x 0,102

Typiske verdier for ledningsevne:

<b>[% w/w]</b>	<b>Ledningsevne ved 25 °C [mS/cm]</b>
1	11,0
2	21,5
3	31,7
4	41,5
5	51,0
6	60,4